

# MALICIO 3

Chauffe-eau électrique à semi-accumulation


**Le chauffe-eau gain de place et connecté, pour tous les foyers**

**Thermor**   
— connecté à vous




AVANT

APRÈS



## DESIGN

Format extra-plat  
(2 fois moins profond  
qu'un chauffe-eau rond)  
ou compact




## CONFORT

La solution gain de place  
adaptée aux petits espaces  
pour les foyers  
de 1 à 5 personnes



## CONNECTÉ

Connecté pour un pilotage  
à distance du chauffe-eau  
grâce à l'application Cozytouch.  
WIFI intégré au produit,  
pas de bridge nécessaire.

 Cozytouch



## ÉCONOMIES

Produit éco-performant :  
classe ErP B  
sur toute la gamme

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Gain de place :

- **Format plat** : 2 fois moins profond qu'un chauffe-eau rond.
- **Format carré** : faible hauteur par rapport à un chauffe-eau rond 4-5 personnes.

**Multi position** : installation verticale ou horizontale côté gauche (pour les formats plats 40L, 65L et 80L).

## Connectivité grâce au wifi natif via l'application Cozytouch :

- **Fonction Boost** : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- **Absence programmable** : programmer la date de départ et la date de retour pour assurer une disponibilité en eau chaude dès le retour de vacances.
- **Suivi de la consommation d'ECS et d'électricité** : suivre sa consommation d'eau chaude et sa consommation électrique (informations tarifaire à entrer manuellement).
- **Erreurs produit** : le produit vous informe d'une erreur et vous indique le code de l'erreur.

## Commande tactile et ergonomique :

- **Lecture facilitée** de la quantité d'eau chaude disponible.
- **Mode ECO+** : le chauffe eau procède à l'apprentissage des routines de l'utilisateur. La production d'eau chaude s'effectue au juste besoin, ce qui permet de faire des économies.
- **Mode Manuel** : utilisation préconisée pour des consommations plus irrégulières. Réglage via la commande de la quantité d'eau chaude souhaitée.
- **Mode Absence** : permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau en hors-gel.

## Accessoires :

- Meilleure intégration grâce au cache-piquages.
- Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

### Chauffe-eau à accumulation connecté et pilotable à distance

- Malicio 3 s'adapte au besoin en eau chaude et enclenche de nouvelles chauffeuses dans la journée si nécessaire\*.
- Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire.
- Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

\*Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une chauffe par jour.



## IMPORTANT

**Pensez à vérifier la correspondance entre vos équipements et la quantité d'eau chaude disponible à 40°C.**

## BON À SAVOIR

Quantité moyenne d'eau chaude consommée à 40°C



**CONFORT :**  
40L\*



**CONFORT :**  
100L\*\*



**GRAND CONFORT :**  
80L\*



**GRAND CONFORT :**  
140L\*\*\*

\* Pour une douche équipée d'un pommeau de 10L/min et une utilisation pendant 4 min (40L) et 8 min (80L). Installation déconseillée pour une douche dont le débit est supérieur à 13L/min.  
\*\* Pour votre confort, les modèles 40, 65L (installation verticale et horizontale) et 80L (installation horizontale) sont déconseillés avec une installation équipée d'une baignoire. \*\*\* Pour votre confort, les modèles 40, 65 et 80L (installation verticale et horizontale) sont déconseillés avec une installation équipée d'une baignoire.

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Désignation	Capacité (L)	Nombre de personnes maxi	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Quantité d'eau chaude disponible à 40°C (1)	Temps de chauffe (2)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids à vide (kg)	Référence	Classe énergétique
Malicio 3 plat multiposition	40	1	2250	66	1h46	490 x 765 x 310	24,5	231 063	B
	65	2	2250	114	2h52	490 x 1090 x 310	32,5	231 064	B
	80	3	2250	149	3h32	490 x 1300 x 310	37,5	231 070	B
Malicio 3 carré vertical mural	100	3 à 4	2400	168	2h28	490 x 890 x 516	32	231 071	B
	120	4 à 5	2400	207	3h08	490 x 1020 x 516	36	231 072	B
	150	5	2400	255	3h40	490 x 1210 x 516	42	271 108	B

(1) Attention : si l'installation du chauffe-eau est horizontale, la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20%. (2) Temps de chauffe sans Boost de 15 à 65°C.

## ACCESSOIRES (en option)

Désignation	Référence	
Habillage bas	Habillage bas 40-65-80 L	354 648
	Habillage bas 100-120-150 L	354 654
Bac de récupération	Bac de récupération 40-65-80 L	354 652
	Bac de récupération 100-120-150 L	354 653



SANS habillage bas



AVEC habillage bas

CACHET PROFESSIONNEL



IP 24

230 V mono

**2 ANS**  
GARANTIE  
SUR LES PIÈCES\*\*

**5 ANS**  
GARANTIE  
SUR LA CUVE

(1) Sur les pièces amovibles et électriques.